

tesa® 4668

Velmi pevná průhledná polyethylenová páska

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu

tesa® 4668 je polyethylenová transparentní páska z PE fólie a akrylového lepidla.

tesa® 4668 je velmi silná páska pro širokou škálu aplikací, často používané pro spojování LDPE fólií na stavbách, ale má širokou škálu použití i v dalších aplikacích, kde je třeba spojovat či opravovat fólie či jiné průhledné materiály.

Vlastnosti:

- Výborná odolnost vůči UV záření
- Silné, odolná proti stárnutí
- Odolná proti vodě a počasí
- Dobrá odolnost proti otěru
- Velmi dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
- Schválena švédským Institutem pro Technické schvalování ve stavebnictví (SITAC) pro spojování polyethylenových fólií na stavbách.

Použití

- Oprava venkovních i vnitřních plastů
- Oprava skleníků
- Těsnění plastových sáčků
- Spojování fóliových paroodolných materiálů
- Speciálně konstruovaná pro spojování LDPE fólií na stavbách

Technické údaje

■ Materiál nosiče	PE fólie	■ Protažení do přetržení	500 %
■ Celková tloušťka	140 µm	■ Síla přetržení	20 N/cm
■ Druh lepidla	akrylát	■ Teplotní odolnost (30 min)	95 °C
■ Přilnavost na ocel	3.4 N/cm	■ UV odolnost	24 týdnů

Vlastnosti

■ Odtrhnutelná rukou	o	■ Odolnost vůči oděru	+
■ Certifikováno na základě	SITAC	■ Odolnost proti vodě	++

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04668>

Page 1 of 1 / As of 09/22/14

tesa tape s.r.o.