

# tesa® 4688

Standardní polyethylenová textilní páska

## PRODUKTOVÉ INFORMACE

### Popis produktu

tesa® 4688, je standardní polyethylenová textilní páska. Nosič je vyroben z PET/hedvábné tkaniny s hustotou 55 ok s lepidlem citlivým na tlak, vyrobeným z přírodního kaučuku.

tesa® 4688 je typická opravná páska, vhodná pro různé potřeby a s velmi dobrými vlastnostmi při manipulaci.

#### Vlastnosti:

- Silná přilnavost i na drsné povrchy
- Vodotěsná
- Snadno odvinutelná
- tesa® 4688 má certifikát AREVA dle požadavků společnosti Siemens AG jako standard TLV 9027/01/06 pro jaderné elektrárny: celkový obsah halogenu <math>\leq 1000</math> ppm; celkový obsah síry <math>\leq 1000</math> ppm

### Použití

- Značení, maskování, balení, ochrana, upevňování, uzavírání
- Tmelení konstrukčních fólií
- Uzavírání kartonů, plechovek atd.
- Fixace kabeláže
- Svazování kabelů
- Spojování fólií, značení dílů při údržbě v jaderných elektrárnách

### Technické údaje

■ Materiál nosiče	PE extrudovaná textilie	■ Protažení do přetržení	9 %
■ Celková tloušťka	260 $\mu$ m	■ Síla přetržení	52 N/cm
■ Druh lepidla	přírodní kaučuk	■ Teplotní odolnost (30 min)	110 °C
■ Přilnavost na ocel	3.4 N/cm	■ Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	55 Počet na čtvereční palec

### Vlastnosti

■ Odtrhnutelná rukou	+	■ Odolnost vůči oděru	+
■ Rovné příčné přetržení	+	■ Odolnost proti vodě	+
■ Certifikováno na základě	TLV 9027/01/06 pro použití v jaderných elektrárnách		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04688>

Page 1 of 1 / As of 12/02/14

tesa tape s.r.o.