

# tesa® 4959

Oboustranná páska s netkanou fólií

## PRODUKTOVÉ INFORMACE

### Popis produktu

tesa® 4959 je oboustranná montážní a připevňovací lepicí páska, kterou tvoří netkaný nosič potažený akrylátovým lepidlem s vysokou přilnavostí a dobrou smykovou pevností. Je UV a stárnutí odolná a do značné míry odolná vůči změkčovadlům.

### Použití

- Umístění log, krytů a štítků
- Montáž obložení dveří v automobilovém průmyslu
- Připevňování plastových tašek, adresních sáčků, papírnických potřeb, plakátů atd.
- Napojování papírových a fóliových tkanin

### Technické údaje

■ Materiál nosiče	netkaný	■ Síla přetržení	8 N/cm
■ Barva	průsvitná	■ Druh krycího materiálu	silikonový papír
■ Celková tloušťka	100 µm	■ Barva krycího materiálu	hnědá
■ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	■ Tloušťka krycího materiálu	71 µm
■ Protážení do přetržení	3 %		

### Přilnavost na

■ ocel (počáteční)	6.2 N/cm	■ ocel (po 14 dnech)	7.5 N/cm
■ ABS (počáteční)	5.3 N/cm	■ ABS (po 14 dnech)	6.1 N/cm
■ hliník (počáteční) vnitřní	4.4 N/cm	■ hliník (po 14 dnech)	5.5 N/cm
■ PC (počáteční)	5.4 N/cm	■ PC (po 14 dnech)	5.8 N/cm
■ PE (počáteční)	2.5 N/cm	■ PE (po 14 dnech)	2.6 N/cm
■ PET (počáteční)	4.6 N/cm	■ PET (po 14 dnech)	5.1 N/cm
■ PP (počáteční)	3.3 N/cm	■ PP (po 14 dnech)	3.8 N/cm
■ PS (počáteční)	5.4 N/cm	■ PS (po 14 dnech)	5.8 N/cm
■ PVC (počáteční)	5.0 N/cm	■ PVC (po 14 dnech)	7.5 N/cm

### Vlastnosti

■ Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C	■ Odolnost proti chemikáliím	+
■ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	■ Odolnost proti změkčovadlům	o
■ Okamžitá lepidlost	++	■ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	+
■ Odolnost proti stárnutí (UV)	++	■ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	o
■ Odolná proti vlhkosti	+	■ Okamžitá lepidlost	++

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

Další informace

Varianty:

PV0 hnědý a bílý průsvitný papír (71 µm)

PV4 bílý PE-křídový papír (122 µm)

PV6 červená MOPP-fólie (80 µm)

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04959>

Page 2 of 2 / As of 09/22/14

tesa tape s.r.o.

Pekařská 14  
155 00 Praha 5  
Tel.: +420 296 827 537  
Fax: +420 296 827 549  
info.prague@tesa.com  
www.tesa-tape.cz

**tesa SE**  
A Beiersdorf Company

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.