

tesa® 4964

Oboustranná páska se strukturovaným nosičem

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Popis produktu

tesa® 4964 je složena z pružného nosiče odolného proti protrhnutí s kaučukovým lepidlem.

Lepidlo má vysokou lepicí sílu, která je vhodná při montáži aplikací na nepravidelných površích.

Pásku nelze ve většině případů odstranit bez zanechání zbytků lepidla na povrchu.

Před aplikací na měkké povrchy by měli být provedeny test vhodnosti použití pásky.

Použití

- Napojování průmyslových tkanin
- Pokládání koberců
- Laminace vložek do bot a chráničů na paty

Technické údaje

■ Materiál nosiče	textilní	■ Druh lepidla	přírodní kaučuk
■ Barva	bílá	■ Protahání do přetržení	10 %
■ Celková tloušťka	390 µm	■ Síla přetržení	80 N/cm

Přilnavost na

■ ocel (počáteční)	7.5 N/cm	■ ocel (po 14 dnech)	7.6 N/cm
■ ABS (počáteční)	7.3 N/cm	■ ABS (po 14 dnech)	7.8 N/cm
■ hliník (počáteční) vnitřní	7.2 N/cm	■ hliník (po 14 dnech)	7.3 N/cm
■ PC (počáteční)	7.4 N/cm	■ PC (po 14 dnech)	7.5 N/cm
■ PE (počáteční)	5.4 N/cm	■ PE (po 14 dnech)	5.3 N/cm
■ PET (počáteční)	7.2 N/cm	■ PET (po 14 dnech)	6.5 N/cm
■ PP (počáteční)	6.8 N/cm	■ PP (po 14 dnech)	6.9 N/cm
■ PS (počáteční)	7.2 N/cm	■ PS (po 14 dnech)	7.5 N/cm
■ PVC (počáteční)	6.9 N/cm	■ PVC (po 14 dnech)	7.0 N/cm

Vlastnosti

■ Okamžitá lepicí síla	++	■ Odolnost proti změkčovadlům	+
■ Odolnost proti stárnutí (UV)	o	■ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	o
■ Odolnost proti vlhkosti	o	■ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	-
■ Odolnost proti chemikáliím	-	■ Okamžitá lepicí síla	++

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ++ velmi dobré, + dobré, 0 střední, - nízké

Další informace

Varianty:
PV0 hnědý průsvitný papír (71 µm)

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04964>

Page 2 of 2 / As of 09/22/14

tesa tape s.r.o.

Pekařská 14
155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 827 537
Fax: +420 296 827 549
info.prague@tesa.com
www.tesa-tape.cz

tesa SE
A Beiersdorf Company

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každý den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Všechny informace a doporučení se zakládají na našich poznatcích, získaných při praktickém použití. Přesto se tesa SE nemůže zaručit za prodejnost svého zboží ani za vhodnost použití svých výrobků v konkrétních situacích. Spotřebitel proto sám nese zodpovědnost za rozhodnutí o vhodnosti metod aplikace a způsobu použití jednotlivých výrobků tesa®. Pokud budete mít pochybnosti, náš pomocný technický personál vám s radostí poskytne informace.